



nr. de rânduri	lățimea în pași de 9 mm	dimensiuni H x L x A
1	8	201 x 112 x 94
	12	201 x 148 x 94
	16	201 x 184 x 94
	24	201 x 280 x 94
	36	221 x 364 x 100

Fără accesorii

nr. de rânduri	lățimea în pași de 9 mm	codul cofretului cu ușa transp.
1	8	13346
	12	13347
	16	13348
	24	13349

Cu accesorii

nr. de rânduri	lățimea în pași de 9 mm	codul cofretului cu	
		ușa plină	ușa transp.
1	8	13376	13366
	12	13377	13367
	16	13378	13368
	24	13379	13369
	36	13380	13370
2	48	13912	13922
3	72	13913	13923

montaj aparent

Aplicații

Destinat instalațiilor electrice din locuințe, clădiri comerciale, birouri, hoteluri etc.

■ realizat conform normei CEI 439.3

■ material:

izolant ignifug

alb RAL 9001

■ grad de protecție (conform CEI 529):

IP40

■ clasă de izolație: 2

■ cuprinde:

cuvă cu un maxim de spațiu interior, prevăzută cu predecupări pentru a facilita accesul cablurilor

șasiu reglabil în adâncime cu șină DIN

șuruburi de fixare oblice

obturatoare fracționabile



nr. de rânduri	lățimea în pași de 9 mm	dimensiuni H x L x A
1	8	222 x 136 x 93
	12	222 x 172 x 93
	16	222 x 208 x 93
	24	222 x 280 x 94
	36	252 x 398 x 102

Fără accesorii

nr. de rânduri	lățimea în pași de 9 mm	codul cofretului cu ușa transp.
1	8	13356
	12	13357
	16	13358
	24	13359

Cu accesorii

nr. de rânduri	lățimea în pași de 9 mm	codul cofretului cu	
		ușa plină	ușa transp.
1	8	13371	13301
	12	13372	13302
	16	13373	13303
	24	13374	13304
	36	13375	13305
2	48	13932	13942
3	72	13933	13943

montaj încastrat

Aplicații

Destinat instalațiilor electrice din locuințe, clădiri comerciale, birouri, hoteluri etc.

■ realizat conform normei CEI 439.3

■ material:

izolant ignifug

alb RAL 9001

■ grad de protecție (conform CEI 529):

IP40

■ clasă de izolație: 2

■ cuprinde:

cuvă simetrică, cu adâncime reglabilă, cu predecupări pentru intrarea cablurilor; se pot adapta la pereți de grosime mică

obturatoare fracționabile

șină DIN

capac rigid cu predecupări pentru trecerea cablurilor

Se livrează separat:

accesorii

denumirea	codul
kit de sigilare	13319
10 obturatoare	13229
încuietoare ptr. cofret cu 1 rând	14180
încuietoare ptr. cofret cu 2, 3 rânduri	13315

bloc de conexiuni 80A (40°C)

	codul
4 găuri (2 x 10 [□] + 2 x 16 [□]) L = 85 mm	13575
8 găuri (4 x 10 [□] + 4 x 16 [□]) L = 85 mm	13576
16 găuri (8 x 10 [□] + 2 x 16 [□]) L = 202 mm	13577

suport bloc de conexiuni înclinat ptr.

	codul
mini Pragma 4 module L = 95 mm	13361
mini Pragma 6 module L = 105 mm	13362
mini Pragma 8 module L = 140 mm	13363
mini Pragma 12 module L = 212 mm	13364

capac de protecție

	codul
culoarea verde-galben pentru	
bl. de conex. cu 4 și 8 găuri	13582
bl. de conex. cu 16, 22 și 32 găuri	
culoarea roșu pentru	
bl. de conex. cu 4 și 8 găuri	13584
bl. de conex. cu 16, 22 și 32 găuri	13585
culoarea albastru pentru	
bl. de conex. cu 4 și 8 găuri	13586
bl. de conex. cu 16, 22 și 32 găuri	13587

informații suplimentare:

Dimensiuni: paginile 91, 92, 93, 94