

GUAINE ISOLANTI

GUAINE SPIRALATE DIFLEX

Sigla: DIFLEX	Resistenza di isolamento: > 100 MΩ a 500 V per 1 minuto
Colore: grigio RAL 7035 - Nero RAL 9005 - Azzurro	Rigidità dielettrica: > 2000 V a 50 Hz per 15 minuti
Materiale: PVC Rigido per la spirale interna - Plastificato per la copertura	Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30 secondi
Lunghezza di fornitura: rotoli da 30 metri	Campo di impiego: per la protezione dei conduttori in installazioni fisse o mobili nelle applicazioni civili, ed industriali a bordo di macchine operatrici, grazie alla elevata flessibilità e resistenza ad oli minerali.
Normativa: EN 50086-1 (CEI 23-39), EN 50086-2-3 (CEI 23-56) e IEC EN 61386-1; IEC EN 61386-23	Tipo di posa: prevalentemente in vista a parete e soffitto.
Classificazione: 2311	Idonei nelle applicazioni all'interno di controsoffitti e pavimenti flottanti.
Resistenza alla compressione: 320 N	
Resistenza all'urto: 2 kg da 100 mm (2 J)	
Temperatura di applicazione permanente e installazione: +5°C/+60°C	


GUAINA PER IMPIEGHI NON GRAVOSI

GUAINA SPIRALATA LIGHT

Sigla: LIGHT	Temperatura di applicazione permanente e installazione: +5°C/+60°C
Colore: grigio RAL 7035	Resistenza di isolamento: > 100 MΩ a 500 V per 1 minuto
Materiale: PVC Rigido per la spirale interna - Plastificato per la copertura	Rigidità dielettrica: > 2000 V a 50 Hz per 15 minuti
Lunghezza di fornitura: Rotoli da 30 metri	Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30 secondi
Normativa: EN 50086-1 (CEI 23-39), EN 50086-2-3 (CEI 23-56) e IEC EN 61386-1; IEC EN 61386-23 (per quanto applicabile)	Campo di impiego: per impieghi non gravosi nelle applicazioni industriali
Classificazione: 1311	Tipo di posa: in vista
Resistenza alla compressione: 125 N	
Resistenza all'urto: 2 kg da 100 mm (2 J)	

TABELLE DIMENSIONALI

DIFLEX - GUAINA SPIRALATA CON/SENZA TIRACAVO



GUAINA Ø (mm)	SERIE DIFLEX				SERIE LIGHT SENZA SONDA TIRACAVO	D	De
	SENZA SONDA TIRACAVO	CON SONDA TIRACAVO	SENZA SONDA TIRACAVO	SENZA SONDA TIRACAVO			
	GRIGIO RAL 7035	NERO RAL 7035	AZZURRO	GRIGIO RAL 7035			
8	DX 30 008	-	DX 30 108	DX 30 208	-	8	12,1
10	DX 30 010	-	DX 30 110	DX 30 210	-	10	14,6
12	DX 30 012	DX 30 312	DX 30 112	DX 30 212	DX 30 812	12	16,4
14	DX 30 014	-	DX 30 114	DX 30 214	-	14	18,7
16	DX 30 016	DX 30 316	DX 30 116	DX 30 216	DX 30 816	16	20,7
20	DX 30 020	DX 30 320	DX 30 120	DX 30 220	DX 30 820	20	25
22	DX 30 022	-	DX 30 122	DX 30 222	-	22	27
25	DX 30 025	DX 30 325	DX 30 125	DX 30 225	DX 30 825	25	30,6
28	DX 30 028	-	DX 30 128	DX 30 228	-	28	33,5
32	DX 30 032	-	DX 30 132	DX 30 232	-	32	38
35	DX 30 035	-	DX 30 135	DX 30 235	-	35	41
40	DX 30 040	-	DX 30 140	DX 30 240	-	40	46,4
50	DX 30 050	-	DX 30 150	DX 30 250	-	50	57,2
60	DX 30 060	-	DX 30 160	DX 30 260	-	60	68